

# SOFT-PLUS, CONTINUO

La evolución natural del SOFT-PLUS para producciones de alto volumen.

SOFT-PLUS CONTINUO combina **definición excepcional y eficiencia industrial**, pensado para grandes tiradas y aplicaciones de alta exigencia: etiquetado de composición (Tagless), marcaje en plantillas de calzado, ideal etiquetaje moda interior, marcaje ropa infantil, marcas comerciales y mucho más.

**Ventajas clave:**

- **Motivos en bobina con soporte en poliéster:** aplicación rápida y precisa.
- **Alta definición de imagen:** acabados visuales impecables incluso en detalles pequeños.
- **Versatilidad de personalización:** disponible en colores especiales (oro, plata, flúor...), acabados ignífugos y antibacterianos.
- **Resistencia a lavados hasta 60 °C:** durabilidad garantizada para prendas y calzado.
- Perfecto para **personalizaciones con acabados de gran calidad.**

**Seguridad y sostenibilidad:**

Elaborado con **resinas orgánicas certificadas OEKO-TEX® Standard 100.**

Garantiza seguridad, confiabilidad y respeto por el usuario final.

**SOFT-PLUS CONTINUO:** eficiencia, calidad premium y acabados que marcan la diferencia en cada aplicación. Producciones grandes, resultados perfectos.





# FICHA TÉCNICA

## FICHA DE PRODUCTO

|                       |                                                                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Referencia</b>     | SOFT-PLUS, CONTINUO.                                                                                                                |
| <b>Carrier</b>        | Film transparente para un rápido visionado y para detectar posibles errores.                                                        |
| <b>Colores</b>        | Ilimitados. Con amplia gama de efectos. Puede seleccionar entre más de 3.000, además de glitters, fosforescentes, metálicos, etc... |
| <b>Anti-migración</b> | Si, bajo demanda. Impide la migración de moléculas pigmentadas del sustrato.                                                        |
| <b>Diseño</b>         | Cualquiera. El tamaño mínimo de línea es 0,30 mm (puede afectar al tipo y fuente de letras).                                        |
| <b>Blocking</b>       | Si, bajo demanda. Mejora la resistencia a agentes químicos y mejora los ciclos de lavado a 60°C.                                    |
| <b>Tacto</b>          | Suave, para el máximo confort.                                                                                                      |
| <b>Release</b>        | Caliente.                                                                                                                           |
| <b>Formato</b>        | Bobina (aplicación automática).                                                                                                     |
| <b>Tamaño</b>         | Bobina: Interno Mandril 76 mm. Externo: max. 150 mm.<br>Posibilidad de centrar con punto óptico o motivo.                           |
| <b>Cantidad</b>       | Generalmente a partir de 2.500 unid. Los precios están en función de los colores y el tamaño.                                       |

## PARÁMETROS DE APLICACIÓN

Dado que no podemos aceptar responsabilidad alguna de otros resultados de aplicación y dada la gran diversidad de materiales, hace que recomendamos encarecidamente realizar SIEMPRE un test previo antes de proceder a utilizarlos a gran escala. Los tests han de realizarse 72 horas después de su aplicación.

| BOBINA - Materiales tolerantes al calor<br>(algodón, mezclas de algodón) |                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Temperatura (°C)                                                         | 160 - 180               |
| Tiempo (Segundos)                                                        | 2 - 6                   |
| Presión (Bar)                                                            | 3 - 21                  |
| Sugerencia inicio                                                        | 185 °C - 3 Seg 4 kg/cm² |

## CARACTERÍSTICAS

---

El rendimiento y la durabilidad en los lavados están relacionados con su correcta aplicación. Estos datos son con los sustratos secos y limpios. Una variación, aun siendo mínima, de la composición química del sustrato, puede hacer variar el resultado pretendido.

|                          |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lavado industrial</b> | Hasta 60°C - 90 ciclos.                                                                                                                                          |
| <b>Lavado en seco</b>    | Si.                                                                                                                                                              |
| <b>Planchado</b>         | Ligero con un máximo de 150°C. Temperaturas más elevadas girar la prenda.                                                                                        |
| <b>Elasticidad</b>       | Media. Estiramiento y recuperación.                                                                                                                              |
| <b>Otros</b>             | Resistente a la luz solar, al envejecimiento, al cloro y agua del mar, al ozono y otros factores atmosféricos.<br>Resistente a agentes químicos y a la abrasión. |

## APLICACIÓN

---

|                          |                                                                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aplicaciones</b>      | Logos y emblemas corporativos, etiquetas, integradas y de cuello, etiquetas de cuidados y contenidos, etiquetas de seguridad y de la marca, etc...            |
| <b>Productos</b>         | Ropa de trabajo y seguridad, camisetas, parkas, pantalones, calcetería, calzado y plantillas, piel y piel sintética, etc...                                   |
| <b>Muy recomendable</b>  | Algodón, mezclas de algodón, poliéster, mezclas de poliéster, poliéster/spandex, poliamida, poliamida/poliéster, mezclas de poliéster/poliamida, polivinilos. |
| <b>Recomendable</b>      | Nylón, tejidos y pieles recubiertas.                                                                                                                          |
| <b>Poco recomendable</b> | Tejidos de punto, vellón, lana.                                                                                                                               |

## ALMACENAJE

---

|                   |                                                                                                                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Almacenaje</b> | Las mejores condiciones para su almacenamiento son a una temperatura de 21°C, con una humedad relativa del 60%. Recomendamos almacenar según las enviamos de fábrica. |
| <b>Shelf Life</b> | 1 año.                                                                                                                                                                |

## OTROS

---

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Composición</b> | Sin disolventes orgánicos. Libre de PVC, ftalatos y metales pesados (plomo, cadmio, etc...).                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Sugerencia</b>  | En la aplicación de transfers sobre la mayoría de materiales sintéticos, cuando más baja es la temperatura, más alto ha de ser el tiempo de aplicación requerido para una adhesión suficiente. La inversa es también cierta. En los tejidos sensibles al calor, utilice una baja presión y temperatura y alargue el tiempo de aplicación. |