

SOFT-PLUS, EFECTO BORDADO Y EFECTO FOTO REALISTA 3D

SOFT-PLUS, EFECTO BORDADO. La alternativa inteligente al bordado tradicional.

SOFT-PLUS, EFECTO BORDADO es un producto desarrollado en 2025, fruto directo de las necesidades reales y las valiosas aportaciones de nuestros clientes. Como es habitual, **ESTAMPALIA** ha puesto todos sus recursos técnicos y creativos al servicio del desarrollo de esta nueva solución.

Hoy, **ESTAMPALIA** puede ofrecer un producto capaz de **reproducir con gran realismo el aspecto del bordado clásico**, pero con **costes significativamente inferiores** a los del bordado tradicional.

· Sin gastos de picaje · Sin uso de hilos · Con una imagen altamente detallada y realista.

No pretende sustituir al bordado clásico, sino **ofrecer una alternativa más accesible** para aquellos casos en los que se desea un acabado tipo bordado sin asumir los costes y tiempos del proceso tradicional.

¿Es un bordado? No. ¿Es hilo? Tampoco. ¿Qué es entonces? Es el nuevo producto, **SOFT-PLUS, EFECTO BORDADO**.

SOFT-PLUS, EFECTO FOTO REALISTA 3D. Detalle extremo e impacto visual.

En línea con el producto anterior, **ESTAMPALIA** ha desarrollado **SOFT-PLUS, EFECTO FOTO REALISTA 3D**, inspirado en el concepto artístico del **hiperrealismo**, un movimiento que destaca por su precisión extrema y su cercanía visual a la realidad.

El resultado es un transfer con una **definición de imagen excepcional**, que genera un impacto visual inmediato y un acabado que invita a ser tocado, gracias a su gran nivel de detalle y profundidad.

Características generales

- Disponible en **cualquier forma, tamaño y color**.
- Motivos individuales con soporte en poliéster.
- Fácil aplicación.
- Acabado elegante y de alta calidad.
- Motivos individuales con soporte en poliéster.
- Resistencia a los lavados hasta **60 °C**.

Calidad y certificación.

- Fabricado con **resinas orgánicas certificadas OEKO-TEX® Standard 100**, garantizando seguridad y sostenibilidad.

SOFT-PLUS, EFECTO BORDADO y EFECTO FOTO REALISTA 3D representan una nueva forma de entender la personalización textil: **impacto visual, realismo y control de costes**, sin renunciar a la calidad final del producto.





FICHA TÉCNICA

FICHA DE PRODUCTO

Referencia	SOFT-PLUS, EFECTO BORDADO, SOFT-PLUS, EFECTO FOTO REALISTA 3D
Carrier	Film transparente para un rápido visionado y para detectar posibles errores.
Colores	Ilimitados. Con amplia gama de efectos. Puede seleccionar entre más de 3.000, además de glitters, fosforescentes, metálicos, reflectantes, etc...
Anti-migración	Si, bajo demanda. Impide la migración de moléculas pigmentadas del sustrato.
Diseño	Cualquiera. El tamaño mínimo de línea es 0,30 mm (puede afectar al tipo y fuente de letras).
Blocking	Si, bajo demanda. Mejora la resistencia a agentes químicos y mejora los ciclos de lavado max. 60°C.
Tacto	Suave, para el máximo confort.
Release	Caliente / frío (dependiendo del acabado, se indica en la entrega del producto).
Formato	Hojas (aplicación manual o semi-automática)
Tamaño	Hojas: hasta un máximo de 670 x 990 mm.
Cantidad	Generalmente a partir de 50 unid. Los precios están en función de los colores y el tamaño.

PARÁMETROS DE APLICACIÓN

Dado que no podemos aceptar responsabilidad alguna de otros resultados de aplicación y dada la gran diversidad de materiales, hace que recomendamos encarecidamente realizar SIEMPRE un test previo antes de proceder a utilizarlos a gran escala. Los tests han de realizarse 72 horas después de su aplicación.

	HOJA - Materiales sensibles al calor (poliester, polialgodón)	HOJA - Materiales tolerantes al calor (algodón, mezclas de algodón)
Temperatura (°C)	150 - 170	150 - 170
Tiempo (Segundos)	10 - 15	10 - 15
Presión (Bar)	3 bar	3 bar
Sugerencia inicio	170 °C - 8 Seg 1,5 kg/cm²	180 °C - 8 Seg 1,5 kg/cm²

CARACTERÍSTICAS

El rendimiento y la durabilidad en los lavados están relacionados con su correcta aplicación. Estos datos son con los sustratos secos y limpios. Una variación, aun siendo mínima, de la composición química del sustrato, puede hacer variar el resultado pretendido.

Lavado industrial	Hasta 60°C - 100 ciclos.
Lavado en seco	Si.
Planchado	Ligero con un máximo de 150°C. Temperaturas más elevadas girar la prenda.
Elasticidad	Media. Estiramiento y recuperación.
Otros	Resistente a la luz solar, al envejecimiento, al cloro y agua del mar, al ozono y otros factores atmosféricos. Resistente a agentes químicos y a la abrasión.

APLICACIÓN

Aplicaciones	Logos y emblemas corporativos, etiquetas, integradas y de cuello, etiquetas de cuidados y contenidos, etiquetas de seguridad y de la marca, etc...
Productos	Ropa de trabajo y seguridad, camisetas, parcas, pantalones, calcetería, calzado y plantillas, piel y piel sintética, etc...
Muy recomendable	Algodón, mezclas de algodón, poliéster, mezclas de poliéster, poliéster/spandex, poliamida, poliamida/poliéster, mezclas de poliéster/poliamida, polivinilos.
Recomendable	Nylón, tejidos y pieles recubiertas.
Poco recomendable	Tejidos de punto, vellón, lana.

ALMACENAJE

Almacenaje	Las mejores condiciones para su almacenamiento son a una temperatura de 21°C, con una humedad relativa del 60%. Recomendamos almacenar según las enviamos de fábrica.
Shelf Life	1 año.

OTROS

Composición	Sin disolventes orgánicos. Libre de PVC, ftalatos y metales pesados (plomo, cadmio, etc...).
Sugerencia	En la aplicación de transfers sobre la mayoría de materiales sintéticos, cuando más baja es la temperatura, más alto ha de ser el tiempo de aplicación requerido para una adhesión suficiente. La inversa es también cierta. En los tejidos sensibles al calor, utilice una baja presión y temperatura y alargue el tiempo de aplicación.